



## ■ Conception

Les paillasse Education Nationale LCCA sont constituées de piètements en tube serrurier de section 40mm et de traverses en panneaux de particule hydrofuge. Les piètements sont finis en peinture époxy et sont montés sur vérins de réglage en chlorure de polyvinyle qui permettent la fixation au sol. Le coloris proposé en standard est le blanc RAL 9016 ; d'autres coloris sont disponibles sur demande. Les bandeaux et ceintures de paillasse sont plaqués en chant PVC 2mm, toutes les vis d'assemblage sont invisibles.

En dehors de la France métropolitaine, il est possible sur demande de recevoir des équipements non assemblés avec notice de montage pour optimiser les coûts logistiques ; LCCA propose alors un service de formation à l'installation (Organisme de formation enregistré sous le numéro 82.38.03821.38).

## ■ Tiroirs

### TIROIRS ET COULISSES TRÈS HAUT DE GAMME

#### Descriptif :

- Sortie totale
- Amortisseur pneumatique
- Rappel de fermeture
- Double paroi métallique finition peinture époxy avec certificat hygiène LGA
- Charge jusqu'à 40 kg
- Parois verticales pour optimiser l'espace disponible



Les plans de travail sont prévus pour un assemblage ergonomique et durable avec la structure de paillasse. LCCA propose un choix de matériaux novateurs et vous propose, à l'aide du descriptif technique ci-dessous de déterminer le matériau le plus adapté à vos besoins.